

	WGB EF	WGB 15000	WGB 30000	WGB 30000 Pergola
Max. Breite Einzelanlage	600 cm (500 cm)	500 cm	650 cm (600 cm)	600 cm
Min. Breite Einzelanlage	80 cm	90 cm	150 cm	150 cm
Max. Ausfall	400 cm (450 cm)	600	600 cm (650 cm)	600 cm
Min. Ausfall	100 cm	80 cm	150 cm	150 cm
Max. Fläche pro Einzelanlage	24 m ²	30 m ²	39 m ²	36 m ²
Eintrückmaße EF pro Seitenschiene jedoch nicht mehr als ...	max. 25 % der Breite 120 cm je Seite	–	–	–
Standard-Gestellfarben	3*	3	3 (RAL: 9016, 9006, 8019)	3 (RAL: 9016, 9006, 8019)
Antriebsmedium	Seil	Band	Kette	Kette
Zugmedium	Gasdruckfeder	Triebfeder	Torsionsfeder	Torsionsfeder
Sonder-RAL-Farben	■	■	■	■
Kuppelbar	–	ja	ja	ja
Kuppelbare Felder mit einem Motor	–	2	–	–
Bahnengenähte Tücher	geklebte Tücher	●	●	●
Screen-Soltis 92-Tücher	–	400 x 500 cm	400 x 300 cm	400 x 300 cm
Höhenverstellbare Abstandshalter	nach Absprache	■	■	–
Laibungswinkel	–	■	–	–
Tuchstützrolle ab	–	350 cm	16 m ² Fläche	16 m ² Fläche
Tuchstützrolle fest stehend	–	ja	ja	ja
Max. Dachneigung	90°	90°	35°	22°
Von unten nach oben laufend	■	■	–	–
Min. Bauhöhe Standard	23,5 cm	17,4 cm	18,8 cm	–
Auf Wunsch	–	–	16,8 cm	–
Zusätzliche Steuerungsmöglichkeit (SWR-Wächter/externer Funk, Thermostat/Schalter)	■	■	■	■
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

* RAL 9016, RAL 8014, RAL 9006

● Standardausstattung, ■ Sonderausstattung Mehrpreis

	Markisolette CALYPSO 500	Markisolette CALYPSO 3000	Fallarm CALYPSO 1000	Fallarm CALYPSO 4000	Senkrecht CALYPSO 1500	Senkrecht CALYPSO 5000
Ausfall – Armlänge	60 cm	60 cm	60–125 cm	60–150 cm	100–250* cm	100–500* cm
Max. Anlagenbreite	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Min. Anlagenbreite	50 cm (mit Motor 64,5)	50 cm (mit Motor 64,5)	50 cm (mit Motor 64,5)	50 cm (mit Motor 64,5)	50 cm (mit Motor 64,5)	50 cm (mit Motor 64,5)
Arm-Schwenkbereich	max. 140°	max. 140°	max. 140°	max. 140°	–	–
Knickkurbelinnenbedienung	●	●	●	●	●	●
Antrieb Kurbelaußenbedienung (mit abnehmbarer Handkurbel)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Antrieb Motor	■	■	■	■	■	■
Standard-Gestellfarben	3	3	3	3	3	2
Sonder-RAL-Farben	■	■	■	■	■	■
Nischenwinkel	■	■	■	■	■	■
	für Führungsprofil	für Führungsprofil	für Armhalter	für Armhalter	für Führungsprofil	für Führungsprofil
Decken-/Nischenwinkel für Wandhalter	■	–	■	–	■	–
Endkappen für Führungsprofil	■	■	–	–	■	■
Abstandshalter 150 mm	–	■	–	■	–	■
Seitliche Führungsschienen	●	●	–	–	●	●
Seitliche Seilführung (max. Anlagenbreite/-höhe)	–	–	–	–	▲	▲ (400 x 400 cm)
Kuppelbar	–	ja**	–	–	–	ja**
Textilkollektion*** Breit-/Schmaltücher	●	●	●	●	●	●
Screen-Soltis 92-Tücher	■	■	■	■	■	■
Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten (Sonnen-, Wind- und Regenwächter/ Funk/Infrarot/Thermostat/Schalter)	■	■	■	■	■	■
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

* senkrechter Ausfall ohne Ausfallarme, ** mit mindestens einem Motor (max. 4 Anlagen, Gesamtanlagenbreite 800 cm/Anlagenhöhe 400 cm) oder mehreren Motoren unbegrenzt, ● Standardausstattung, ■ Sonderausstattung Mehrpreis, ▲ Sonderausstattung Minderpreis

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne

Qualität von Leiner

Alle LEINER Produkte werden nach DIN EN ISO 9001 entwickelt und hergestellt. Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren.

CE EN 13561
Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5)

